

产品说明书

公司名称	HSD	季节	2018年新品			实物参考样
产品名称	耐高温链牙热转印胶牙拉链					
产品卖点	突破了常规胶牙拉链只能布带热转印的困扰，实现整条拉链热转印					
报价：(RMB)	参考HSD定价表	进寸价	参考HSD定价表			
大货交期	30天	样品交期	20天			
加工工艺说明	胶米配白色-排牙→码链委外热转印→生产条装拉链					
产品说明(创新介绍)	利用一种可以耐高温(可耐温230℃)的胶米材料，从而可以实现胶牙高温下热转印的效果，解决了以往的塑钢拉链只能在布带上热转印。					
适用范围	运动服、休闲服、男女装等					
产品详细规格	分类	勿尾	开尾	上下拉	反拉	
	型号(D)	3#	X	X	X	X
		5#	√	√	√	X
		8#	X	X	X	X
	颜色	链牙需要配白色效果				
备注	只开发出塑钢#5，如有需要可以开发#3、#8					
测试项目	物理性能	平拉强力低于HSD物性标准，满足BS3084标准要求				
	环保测试	符合《HSD受限物质清单控制标准-2015版》				
	水洗方式	按HSD水洗标准测试可以达4级				
	其它说明	如有其它要求，请先安排测试。				
注意事项	<p>1. 热转印工艺只能在白色表面转印图案，链牙需要配白色效果，如设计时特别关注单面热转印时，则拉链背面颜色为白色。</p> <p>2. 上下止目前采用POM材质，拉链反面会存在上止和链牙有一定的色差效果，可以使用双面热转印解决。</p> <p>3. 平拉强力较常规拉链偏低，只能达到BS3084标准；</p> <p>4. 避免高温熨烫，当熨烫温度超过150度时，颜色会发生升华，产生移染现象；</p>					

